WELL RTX8660 IP DECT báze, černá, PoE, buňkové řešení,až 1000 ruček



WELL RTX buňkový systém vychází vstříc firmám fungujícím ve **velkých prostorách**, kde zaměstnanci potřebují být, v rámci pohybu po rozsáhlém pracovišti, **neustále na lince** a soustředit se na své pracovní procesy (velké sklady, stavby, výrobní prostory, nemocnice, ...).

Tento buňkový systém umožňuje uživateli pohyb po velkém pracovišti bez ohledu na umístění základnové stanice, protože **ručka se automaticky přepojí na základnovou stanici s lepším signálem a uživatel přechod vůbec nezpozoruje a telefonuje dál**.

Základnových stanic lze přitom propojit až 254 v rámci jedné DECT sítě s možností **roamingu** (vytáčení příjem hovoru ze jakékoli základny) i **handoveru** (přecházení v rámci hovoru) mezi těmito stanicemi.

Současně lze do systému registrovat **až 1000 ruček**. WELL RTX buňkový systém **vyhovuje standardům DECT GAP, CAT-iq** .

Nasazení a instalace buňkového systému WELL RTX je velice jednoduché a lze i jednoduše implementovat na stávající PBX.

Základnu je možné napájet pouze pomocí PoE zdroje nebo PoE switche, který splňuje napájecí normu PoE IEEE802.3af (Class 2). **PoE zdroj ani switch NENÍ součástí balení !**

WELL RTX8660 IP DECT buňkové řešení podporuje kromě jiného tyto důležité funkce:


- **vysoká kvalita zvuku** přenášeného hovoru díky „**Wideband audio (HDSP)**“ - 12 radio slotů s až 10

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571

současnými hlasovými kanály. (s **kodeky G.726, G.711**)

- **centrální telefonní seznam** (přes protokoly LDAP nebo XML, Broadsoft)
- aktualizace FW a nastavení „vzduchem“ (Over the air synchronistation)
- **napájení základnových stanic přes PoE** standard IEEE 802.3af (třída 2) – PoE adaptér není součást balení (základnové stanice se dají napájet přes PoE switch)
- **Dosah DECT signálu je 50 m ve vnitřních a 300 m ve venkovních prostorách**
- **Dosah DECT signálu** je možné **rozšířit přes repeatery** (až 3 na základnu, 5 souběžných hovorů), dosah repeaterů je je dalších 50 m ve vnitřních a 300 m ve venkovních prostorách
- **Auto provisioning** (možnost automatického nastavení systému/ruček vzdáleně přes administraci základnových stanic)
- **podpora IPv6**

Obecné schéma zapojení buňkového řešení WELL RTX:



JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571

Specifikace

Datová rozhraní	Ethernet, DECT CAT-iq2.0	**SMS**	Ano
Síťové služby	Fixed IP, DHCP	**Open API**	Ne
NAT	Ne	**Indikace stavu pomocí LED**	Ano
QoS	VLAN	**Upgrade firmwaru**	Ano, bezdrátová aktualizace
VoIP standardy	SIP	**Podpora IPv6**	Ano
Podpora kodeků	G.711, G.722, G.726 (s přídavným modulem G.729)	**Podpora rozšiřujících modulů**	Ano, DSP modul pro kodek G.729
Peer-to-Peer Mode	Ano	**Napájecí adaptér**	Ne
Počet SIP účtů	10	**Management**	Web management, TFTP, auto. konfigurace
Bezpečnost	HTTPS, SIPS, heslo pro přihlášení	**Diagnostika**	SYSlog, SIPlog, trace
Comfort Noise Generator (CNG)	Ano	**Rozměry**	227 x 279 x 39
Volací funkce	Přesměrování, přidržení, přepojení, 3-cestná konference	**Příručky**	Český krátký návod
Identifikace volajícího (Caller ID)	Ano	**Záruka**	2
DTMF	RFC2833, RFC2976, RFC3261, RFC3263, RFC3264, RFC3326, RFC3489, R	**DECT systém**	Buňkový
Čekající hovor (CW)	Ano	**Značka**	WELL by RTX

cena: 7 714,96 Kč s DPH

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571