SNOM M85 IP65 IP DECT ručka pro M700, 2" LCD, 8 prog. Tl



Bezdrátovou ručku Snom M85, lze připojit k základnové stanici Snom M700. Telefon je vybaven 2**“ LCD barevným podsvíceným displejem s rozlišením 176x220 pixelů.**

Vysoce výkonná baterie vydrží až 17 hovorových hodin a **až 200 hodin v pohotovostním režimu.**

Tato odolná byla vyvinuta pro nejnáročnější požadavky v každodenní práci. Tento model je zvláště **odolný proti nárazům, nabízí ochranu proti vodě a prachu (IP65)**. Pyšní se nejmodernějšími bezpečnostními funkcemi jako je funkce Dead man nebo poplachová funkce. Díky těmto bezpečnostním prvkům a odolné konstrukci je vhodný pro použití ve zvláštních podmínkách, jako jsou sklady, staveniště apod.


Ručka Vám rovněž nabídne **vysokou kvalitu zvuku**, kterou oceníte i při použití náhlavní soupravy, ručka totiž **disponuje 3,5mm jackem.**

Vyšší uživatelský komfort zajišťuje LED indikace, která upozorňuje na zmeškané hovory, hlasové zprávy nebo stav baterie. Telefon je vybaven technologií Bluetooth a ve spojení se základnou Snom M700 nabízí širokou škálu volacích funkcí jako je záznamník, automatické přesměrování, seznam volání, identifikace volajícího apod.

Obecné schéma zapojení buňkového řešení SNOM:

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571

Max. 4 000 základnových stanic



Nakupujte proudukty Snom za výhodnější ceny díky partnerskému programu Snom! Více informací o programu najdete zde.

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571

Specifikace

Displej - velikost	2.4" 240 x 320 pixelů, barevný	**Příručky**	Český krátký návod
VoIP standardy	SIPv2	**Záruka**	2
Podpora kodeků	G.722, G.711µ/A, G.723, G.726, G.729, iLBC	**Datová rozhraní**	DECT CAT-iq2.0
Peer-to-Peer Mode	Ano	**Síťové služby**	Fixed IP, DHCP, PPPoE
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	**NAT**	Ne
Možnost připojení náhlavní soupravy	Ano, 3,5mm jack	**QoS**	DiffServ / ToS / VLAN
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru	Ano	**Počet SIP účtů**	5
Počet vyzváněcích melodií	9	**Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie**	Ne
Zobrazení data a času	Ano	**Lokální tel. seznam**	500
Vzdálené tel. seznamy	XML, LDAP, Broadsoft	**Bezpečnost**	SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), heslo pro přihlášení, kryptované konfig
Historie - seznam příchozích hovorů	100	**Comfort Noise Generator (CNG)**	Ano
Historie - seznam odchozích hovorů	100	**Volací funkce**	Přesměrování, přidržení, přepojení, 3-cestná konference
Historie - seznam zmeškaných hovorů	100	**DTMF**	RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO + SIP INFO
Voice Activity Detection (VAD)	Ano	**Podpora IPv6**	Ano
Identifikace volajícího (Caller ID)	Ano	**Podpora rozšiřujících modulů**	Ne
Volací plán	Ano	**Napájecí adaptér**	2x 5V DC, 0,6A (jsou součástí balení)
Čekající hovor (CW)	Ano	**Management**	Web, klávesnice, auto. konfigurace
Automatický redial	Ano	**Diagnostika**	trace, syslog
Ztlumit	Ano	**Rozměry**	sluchátko: 175 x 53 x 20 mm, Základna: 153 x 108 x 45 mm
Indikace stavu pomocí LED	Ano	**DECT systém**	Základní
Upgrade firmwaru	Ano	**Značka**	Snom

cena: 14 026,32 Kč s DPH

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571