

Yeastar S50, IP PBX, až 8 portů, 50 uživatelů, 25 hovorů, rack



- Max. 50 uživatelů (klatek) a 25 souběžných hovorů
- Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly
- Automatické nahrávání hovorů v ceně
- Nový, výkonnější hardware
- Nový design webového rozhraní
- Služby jako hlasový průvodce (IVR), vyzváněcí skupiny, fronty, konference, a další
- Rack provedení

Ústředna Yeastar PBX S50 obsluží až 50 uživatelů - klatek. Jde o modulární ústřednu, je tedy možné rozšiřovat počet jejích portů vložением přídatných modulů. Ústředna je vyrobena z pevného kovu a je vhodná pro použití

v racku, kde zabírá 1 pozici (1U).

Podporované moduly jsou S2 (2x analogový telefon), O2 (2x analogová linka), BRI (2x ISDN2), SO modul (1x an. telefon, 1x an. linka), GSM (1 x GSM kanál, modul verze SIM800), a LTE (1 x 3G/4G kanál). **Ústředna obsahuje 4 pozice pro moduly.**

V ústředně je možné použít jak SIP/IAX trunky pro připojení k VoIP operátorům, tak jednotlivé SIP účty používané obvykle pro připojení VoIP telefonů.

Yeastar ústředny řady S obsahují nové, uživatelsky velmi přívětivé, webové rozhraní. Oproti řadě myPBX byl přepracován design a přidána řada nových funkcí. Mezi ně patří např. možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, centrum událostí nebo vykreslování grafů ukazujících zatížení ústředny.



Ústředny jsou založeny na populárním open-source Asterisk 13, což přináší oproti řadě myPBX vyšší stabilitu, bezpečnost a řadu nových funkcí, např. možnost vícenásobné registrace klapky.

Ústředny podporují i API rozhraní AMI (Asterisk Management Interface), je tedy možné ústřednu integrovat s dalšími systémy, např. CRM.

Mezi novinky patří i automatické nahrávání hovorů, které je nyní dostupné na všech modelech řady, a to BEZ nutnosti zakoupit licenci. Hovory je možné ukládat na SD kartu nebo síťové úložiště (NAS).

Ústředna zajišťuje kromě základních volacích funkcí (přesměrování, přepojení,...) i množství pokročilých funkcí:

- call centrum (volací fronty)
- víceúrovňová automatická spojovatelka (IVR)
- Provisioning pro telefony/TA brány
- konference včetně řízení konference přes web
- vyzváněcí skupiny
- hlasová schránka včetně možnosti zaslání vzkazu na e-mail
- LDAP server - globální adresář
- Event Centre - notifikace v případě zvolené události
- Firewall (včetně automatického blokování IP adres)
- podrobný výpis hovorů (CDR)
- E-mail-to-Sms / Sms-to-E-mail (po vložení GSM modulu)
- Fax-to-E-mail
- Hromadný import/export klapek z/do CSV souboru

Lze rozšířit také o **kodek G.729**. Licence kodeku G.729A je součástí ústředny řady S, není ji potřeba dokupovat.

V současné době probíhá optimalizace zpracování hlasu GSM modulem u ústředny řady S. S touto ústřednou doporučujeme použít TG bránu namísto GSM modulu.

K této ústředně si můžete nainstalovat zdarma také tyto aplikace, které najdete ve webovém managementu v App centru:

LDAP Server - Poskytuje centralizovanou správu telefonních seznamů, což usnadňuje správu telefonních seznamů. Jakmile je spuštěn LDAP server, můžete vyhledat adresář LDAP a vyhledat kontakty na vašem IP telefonu.

Linkus - Linkus je mobilní klient, který Váš mobilní telefon propojí s Vaší firemní IP klapkou a umožní Vás spojit s kolegy a zákazníky, kdekoli a kdykoli. Telefonujte a přijímejte hovory prostřednictvím firemní telefonní sítě, abyste snížili náklady na hovory a zvýšili efektivitu.

Conference Panel - Konferenční panel je vizuální ovládací panel pro Vaše konferenční hovory. Můžete pozvat lidi pomocí funkce dial-out na panelu nebo můžete použít telefon. Můžete také uložit všechny kontaktní informace účastníků do "Kontaktní skupiny", abyste je mohli znovu použít.

VPN Server - Aplikace VPN serveru poskytuje způsob, jak bezpečně připojit pobočkovou ústřednu k vzdálené síti. Provoz mezi ústřednou a vzdálenou sítí je šifrován, což zlepšuje zabezpečení ústředny.

Specifikace

Maximální počet poboček	50	Zobrazení čísla volajícího (CLIP)	Ano
Max. počet souběžných hovorů	25	GSM pásma	850/900/1800/1900
FXS porty pro analogová zařízení	0 (volitelně až 8)	DHCP server	Ano
FXO (PSTN) porty pro analogové linky	0 (volitelně až 8)	DHCP klient	Ano
BRI (euroISDN2) porty	volitelně až 8	DDNS	Ano
EX08 rozšiřující karta	nelze vložit, obsahuje 4 vestavěné pozice pro moduly	NTP klient	Ano
EX30 rozšiřující karta	nelze vložit	SNMP	Ne
D30 modul	nelze vložit	IPv6	Ne
Ethernet porty	2x10/100/1000 (WAN+LAN)	Firewall	Ano
SD Card Slot	1	QoS	Ano
Flash paměť	4	VLAN	Ano
Přesměrování hovoru (funkce Follow me)	Ano	VPN klient	Ano (OpenVPN)
Přidržení hovoru	Ano	VoIP protokoly	SIP/SIPS/RTP/SRTP/IAX
Přepojení hovoru	Ano	Hlasové kodeky	G711a/u,G722,G726,G729A,GSM,Speex,ADPCM,iLBC
Zaparkování hovoru	Ano	Video kodeky	H.263,H.263P,H.264,MPEG4
Čekající hovor	Ano	Správa zařízení	Web, SSH
Funkce nerušit - Do Not Disturb	Ano	Záloha/obnovení konfigurace	Ano
Konference	Ano	Možnost upgrade firmwaru	Ano
Hudba při čekání (Music on Hold)	Ano	Indikace stavu pomocí LED diod	Ano
Vyzvednutí hovoru z jiného přístroje (pick-up)	Ano	Billing (účtovací SW)	Ne (možno propojit s SW třetích stran)
Automatická spojovatelka	Ano (víceúrovňová)	Příručky	Česká zkrácená,anglická
Denní / noční režim / svátek	Ano	Rozměry	340 x 210 x 44 mm
Faxový protokol T.38	Ano	Napájecí adaptér	230V
Detailní výpis hovorů (CDR)	Ano	Záruka	3
DTMF	Ano		

cena: 17 056,16 Kč s DPH