

# Yeastar YMP - platforma pro hostované PBX



Chcete zařadit do své nabídky hostované telefonní ústředny? Nebo je již nabízíte, ale máte vysokou pracnost a náklady se stávajícím řešením?

Řešení **Yeastar YMP** je unikátní! Nejedná se o separátní instalace jednotlivých PBX, ale o softwarovou platformu, na které si vytváříte a spravujete jednotlivé PBX instance. Máte tedy možnost jednoduše a s nízkými náklady reagovat na potřeby Vašich zákazníků, kterým můžete vytvořit a upravovat virtuální ústřednu na míru.

## Přínosy pro Vás:

- Nízké náklady na správu jednotlivých instancí (PBX) díky platformě Yeastar YMP.
- Vidíte stav CPU, sítě, paměti a disků, systém nabízí alarm notifikace, rozšířené bezpečnostní mechanismy, zálohování atd.
- Kompatibilita všech funkcí s IP telefony různých značek, samozřejmě i s našimi IP telefony Yealink.
- Cloudové ústředny na platformě Yeastar YMP nabízí identické funkce i administrátorské rozhraní jako HW ústředny Yeastar Sxx.
- Změny parametrů ústředen jsou velmi jednoduše a intuitivně řešeny.

Minimální konfigurace Yeastar YMP s 800 linkami, 500 současnými hovory a až 100 PBX je snadno rozšiřitelná až na celkem 2000 linek.

Pokud chcete svým zákazníkům Yeastar cloud PBX nabídnout, ale bez nutnosti Vaší počáteční investice, můžete využít naši velkoobchodní nabídku [Yeastar C16](#) a [C32](#) cloud ústředen, které jsou provozovány právě na platformě Yeastar YMP.

**Chcete si ústřednu vyzkoušet? Nyní můžete využít bezplatné zkušební verze systému Yeastar YMP.**

Pro přihlášení využijte [tento odkaz](#).



Ke cloud ústřednám vytvořeným na platformě Yeastar YMP je možné kromě IP telefonů zaregistrovat i různé převodníky, např. analogové nebo GSM brány.

Cloud ústředny se propojují do hlasové sítě přes registrovaný SIP trunk nebo lze použít jednotlivé SIP účty používané obvykle pro připojení VoIP telefonů.

Ústředny mají uživatelsky velmi přívětivé webové rozhraní stejně jako hardwarové ústředny Yeastar řady Sxx. Mezi nové funkce patří např. možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, centrum událostí, vykreslování grafů ukazujících zatížení ústředny nebo možnost vícenásobné registrace jedné linky.

Platforma Yeastar YMP je postavena na populárním open-source Asterisk 13.

Ústředny podporují i API rozhraní AMI (Asterisk Management Interface), je tedy možné ústřednu integrovat s dalšími systémy, např. CRM.

**Ústředny, které vytvoříte na platformě Yeastar YMP, umí kromě základních volacích funkcí (přesměrování, přepojení,...) i řadu pokročilých funkcí:**

- Nahrávání hovorů(Q4/2018)
- Nahrávání vlastních hlášek
- Volací skupiny
- Možnost nastavení časových podmínek pro nastavení u příchozích hovorů v pracovní a mimo pracovní době
- Možnost připojit k ústředně fax a následně zasílat faxové zprávy na email
- Integrovaný telefonní seznam

- Podpora VLAN 802
- Hlasová schránka včetně možnosti zaslání vzkazu na e-mail
- Česká lokalizace
- Nastavení oprávnění pro odchozí volání
- Vytáčení kontaktů z MS outlook
- Přesměrování na mobilní telefon
- Blacklist
- Provisioning - automatická konfigurace IP telefonů
- Funkce call centra (volací fronty)
- Víceúrovňová automatická spojovatelka (IVR)
- Event Centre - možnost nastavení notifikací, které budou zaslány na nastavený e-mail
- Firewall - včetně automatického blokování IP adres
- Podrobný výpis hovorů (CDR)
- Hromadný import/export klapek z/do CSV souboru

## Specifikace

Hlasové kodeky	G711a/u,G722,G726,G729A,GSM,Speex,ADPCM,iLBC	<b>Automatická spojovatelka</b>	Ano (víceúrovňová)
Video kodeky	H.263,H.263P,H.264,MPEG4	<b>Denní / noční režim / svátek</b>	Ano
České hlásky	Ano	<b>Faxový protokol T.38</b>	Ano
Přepojení hovoru	Ano	<b>DTMF</b>	Ano
Přesměrování hovoru (funkce Follow me)	Ano	<b>Detailní výpis hovorů (CDR)</b>	Ano
Přidržení hovoru	Ano	<b>Billing (účetovací SW)</b>	Ne
Zaparkování hovoru	Ano	<b>Zobrazení čísla volajícího (CLIP)</b>	Ano
Čekající hovor	Ano	<b>Maximální počet poboček</b>	500
Funkce nerušit - Do Not Disturb	Ano	<b>Správa zařízení</b>	Web, SSH
Konference	Ano	<b>Záloha/obnovení konfigurace</b>	Ano
Hudba při čekání (Music on Hold)	Ano	<b>Možnost upgradu firmwaru</b>	Ano
Hudba při přepojení	Ano	<b>Příručky</b>	Česká zkrácená,anglická
Vyzvednutí hovoru z jiného přístroje (pick-up)	Ano		

cena: 0,- Kč s DPH