

# Yeastar K1, SW PBX, 1000 linek, 200 hovorů

- ✓ podporuje až 1000 kapek
- ✓ podporuje až 200 souběžných hovorů
- ✓ podporuje až 400 VoIP trunků



Produkt Yeastar K1 je určen pro velké firmy nebo korporace s možností spravovat až 1000 kapek.

Součástí ústředny je kompletní konfigurace, podpora při instalaci a následná roční technická podpora.

Funkce pro volání jsou shodné jako u Sxx ústředen Yeastar. Podporuje Linkus a Auto provisioning aplikace. Umožňuje také vložení 3,5" disku s kapacitou 1TB a vyšší.

K ústřednám Yeastar K1 je možné kromě IP telefonů zaregistrovat i různé převodníky, např. analogové nebo GSM brány.

Yeastar K1 obsahuje nové, uživatelsky velmi přívětivé, webové rozhraní stejně jako hardwarové ústředny Yeastar řady Sxx. Oproti řadě Yeastar myPBX byl přepracován design a přidána řada nových funkcí. Mezi ně patří např. možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, centrum událostí, vykreslování grafů ukazujících zatížení ústředny nebo možnost vícenásobné registrace jedné linky.

Yeastar K1 je postavena na populárním open-source Asterisk 13.

Ústředny podporují i API rozhraní AMI (Asterisk Management Interface), je tedy možné ústřednu integrovat s dalšími systémy, např. CRM.

**Ústředna zajišťuje kromě základních volacích funkcí (přesměrování, přepojení,...) i množství pokročilých funkcí:**

- Nahrávání hovorů

- Nahrávání vlastních hlášek
- Volací skupiny
- Možnost nastavení časových podmínek pro nastavení u příchozích hovorů v pracovní a mimo pracovní době
- Možnost připojit k ústředně fax a následně zasílat faxové zprávy na email
- Integrovaný telefonní seznam
- Podpora VLAN 802
- Hlasová schránka včetně možnosti zaslání vzkazu na e-mail
- Česká lokalizace
- Nastavení oprávnění pro odchozí volání
- Vytáčení kontaktů z MS outlook
- Přesměrování na mobilní telefon
- Blacklist
- Provisioning - automatická konfigurace IP telefonů
- Funkce call centra (volací fronty)
- Víceúrovňová automatická spojovatelka (IVR)
- Event Centre - možnost nastavení notifikací, které budou zaslány na nastavený e-mail
- Firewall - včetně automatického blokování IP adres
- Podrobný výpis hovorů (CDR)
- Hromadný import/export klapek z/do CSV souboru

## Specifikace

Hlasové kodeky	G711a/u,G722,G726,G729A,GSM,Speex,ADPCM,iLBC	<b>Automatická spojovatelka</b>	Ano (víceúrovňová)
Video kodeky	H.263,H.263P,H.264,MPEG4	<b>Denní / noční režim / svátek</b>	Ano
České hlásky	Ano	<b>Faxový protokol T.38</b>	Ano
Přepojení hovoru	Ano	<b>DTMF</b>	Ano
Přesměrování hovoru (funkce Follow me)	Ano	<b>Detailní výpis hovorů (CDR)</b>	Ano
Přidržení hovoru	Ano	<b>Billing (účetovací SW)</b>	Ne
Zaparkování hovoru	Ano	<b>Zobrazení čísla volajícího (CLIP)</b>	Ano
Čekající hovor	Ano	<b>Maximální počet poboček</b>	500
Funkce nerušit - Do Not Disturb	Ano	<b>Správa zařízení</b>	Web, SSH
Konference	Ano	<b>Záloha/obnovení konfigurace</b>	Ano
Hudba při čekání (Music on Hold)	Ano	<b>Možnost upgradu firmwaru</b>	Ano
Hudba při přepojení	Ano	<b>Příručky</b>	Česká zkrácená,anglická
Vyzvednutí hovoru z jiného přístroje (pick-up)	Ano		

cena: 0,- Kč s DPH