

SNOM D120 IP tel., PoE, 2,3" 132x64 podsvícené LCD

- ✓ 2 SIP účty
- ✓ PoE napájení
- ✓ Podsvícený černobílý displej
- ✓ 5 programovatelných tlačítek



IP telefon Snom D120 je vstupním telefonem do VoIP světa. Disponuje 2 SIP účty a je vybaven grafickým podsvíceným černobílým displeje s rozlišením 132x64 pixelů.

Telefon D120 je ideálním kandidátem do zdravotnického průmyslu nebo pro vybavení hotelových pokojů, díky svému jednoduchému ale elegantnímu designu a výjimečně kvalitnímu zvuku. Telefon je také možné připevnit na zeď za pomoci dokoupeného stojanu.

Zařízení Snom D120 nabízí svým uživatelům širokou paletu volacích funkcí vč. rychlého vytáčení, přepojení, podržení hovoru či přesměrování hovoru a jiné. Rovněž umožňuje 3 cestnou

Toto zařízení je v kombinaci s nepřekonatelnou cenou jedničkou ve své třídě.

Telefon podporuje napájení PoE, proto v jeho balení nenajdete síťový adaptér.

Nakupujte produkty Snom za výhodnější ceny díky partnerskému programu Snom! Více informací o programu najdete [zde](#).

Specifikace

Datová rozhraní	2-port 10/100 Mbps Ethernet switch (RJ45)	Volací plán	Ano
Síťové služby	Fixed IP, DHCP	DTMF	RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO + SIP INFO
NAT	Ano	Čekající hovor (CW)	Ano
QoS	DiffServ / ToS / VLAN	Automatický redial	Ano
Displej - typ	Černobílý	Ztlumit	Ano
Displej - velikost	2,3" rozlišení 132x64 pixelů	SMS	Ne
Displej - podsvícení	Ano	Indikace stavu pomocí LED	Ano
VoIP standardy	SIP	Upgrade firmwaru	Ano
Počet SIP účtů	2	Automatická konfigurace	Ano
Podpora kodeků	G.711(a/u), G.722, G.726, G.729A, G.723.1, G.727, GSM 6.10, Comf	Podpora IPv6	Ano
Peer-to-Peer Mode	Ano	Podpora rozšiřujících modulů	Ne
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	Napájecí adaptér	5V / 1A (není součástí balení)
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovorů	Ano	PoE spotřeba	Max. 5W
Počet vyzváněcích melodií	10	Management	web, telefon
Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie	Ano	Diagnostika	trace, syslog
Zobrazení data a času	Ano	Rozměry	205x161x32
Lokální tel. seznam	250	Hmotnost	720
Vzdálené tel. seznamy	XML, LDAP	Příručky	Český krátký návod
Nahrávání hovorů	Ne	Záruka	2
Počet programovatelných tlačítek	2	Konference	Ano
Historie - seznam příchozích hovorů	Ano	Kamera	Ne
Historie - seznam odchozích hovorů	Ano	USB rozhraní	2.0
Historie - seznam zmeškaných hovorů	Ano	WiFi	Ano (pomocí přídavného Dongle)
Bezpečnost	SRTP (RFC3711), SIPS, SRTCP	Bluetooth	Ne
Identifikace volajícího (Caller ID)	Ano		

cena: 1 606,88 Kč s DPH