

SNOM D345 IP tel., PoE, 4" LCD, 12 (48) prog. Tl., GigE

- ✓ 4" grafický černobílý podsvícený displej
- ✓ Až 48 programovatelných tlačítek
- ✓ USB port 2.0



IP telefon Snom D345 v elegantním designu podporuje 12 SIP účtů a je vybaven hlavním 4" grafickým displejem s vysokým rozlišením, díky kterému nabízí telefon vylepšenou a rozšířenou prezentaci seznamu hovorů, adresářů a přehledu funkcí. Na telefonu se nachází ještě jeden, sekundární displej, který podporuje 4 virtuální stránky pro individuální nastavení programovatelných tlačítek. Tento sekundární displej je skvělým pomocníkem pro zjištění stavu klapek. Díky tomu je vhodný např. pro recepční, dispečink apod.

Samozřejmostí je také vynikající zvuk v HD kvalitě.

Zařízení D345 je charakteristické svou jemně nakloněnou klávesnicí, která je uživatelsky přívětivá. Telefon je možné také umístit na zeď bez potřeby jakéhokoliv dodatečného příslušenství.

Telefon je vybaven integrovaným duálním Gigabitovým Ethernetovým switchem, integrovaným Bluetooth a vysokorychlostním portem USB pro pohodlné připojení dalšího příslušenství, jako jsou náhlavní soupravy, expanzní modul Snom D3 nebo WiFi.

Telefon Snom D345 podporuje PoE napájení.

Telefon podporuje napájení PoE, proto v jeho balení nenajdete síťový adaptér.

Nakupujte produkty Snom za výhodnější ceny díky partnerskému programu Snom! Více informací o programu najdete [zde](#).

Specifikace

PoE spotřeba	Max. 10	Historie - seznam zmeškaných hovorů	Ano
USB rozhraní	2.0	Bezpečnost	SRTP (RFC3711), SIPS, SRTCP
Datová rozhraní	2-port Gigabit Ethernet switch (RJ45)	Identifikace volajícího (Caller ID)	Ano
Síťové služby	Fixed IP, DHCP	Volací plán	Ano
NAT	Ano	DTMF	RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO + SIP INFO
QoS	DiffServ / ToS / VLAN	Čekající hovor (CW)	Ano
Displej - typ	Černobílý	Automatický redial	Ano
Displej - velikost	4"	Ztlumit	Ano
Displej - podsvícení	Ano	Indikace stavu pomocí LED	Ano
VoIP standardy	SIP	Upgrade firmwaru	Ano
Podpora kodeků	G.711(a/u), G.722, G.726, G.729A, G.723.1, G.727, GSM 6.10, Comf	Automatická konfigurace	Ano
Peer-to-Peer Mode	Ano	Podpora IPv6	Ano
Počet SIP účtů	12	Podpora rozšiřujících modulů	Ano
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	Napájecí adaptér	5V DC, 2A (není součástí balení)
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru	Ano	Management	web, telefon
Počet vyzváněcích melodií	10	Diagnostika	trace, syslog
Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie	Ano	Příručky	Český krátký návod
Zobrazení data a času	Ano	Záruka	2
Lokální tel. seznam	1000	WiFi	Ano (pomocí přídatného Dongle)
Vzdálené tel. seznamy	XML, LDAP	Konference	Ano
Nahrávání hovorů	Ne	Kamera	Ne
Počet programovatelných tlačítek	12	Bluetooth	Ne
Historie - seznam příchozích hovorů	Ano	Rozměry	250x185x120
Historie - seznam odchozích hovorů	Ano	Hmotnost	880

cena: 6 383,96 Kč s DPH