Yealink CP925 IP audiok. tel.,PoE,4" 480x800, dotyk LCD

- ✓ **4" barevný dotykový displej**
- ✓ **Podpora 5ti cestné audiokonference**
- ✓ **Integrované Wi-Fi a Bluetooth**
- ✓ **HD zvuk**



Model CP925 je audiokonferenční telefon určený pro malé až středně velké konferenční místnosti, založený na operačním systému Linux. Audiokonferenční telefon CP925 má design ve tvaru Y a disponuje celkem **7 mikrofony**, které Vám zajistí křišťálově čistý a vysoce kvalitní zvuk v průběhu Vaší audiokonference. Kromě **6 vestavěných mikrofonů sloužících pro snímání zvuku a 1 mikrofonu pro potlačení hluku**, zvýší výslednou kvalitu zvuku i **akustická tkanina**, která zároveň telefonu zajišťuje odolnost vůči vodě nebo oleji, tak aby nedošlo k narušení kvality zvuku.

Oproti svému předchůdci modelu CP920 disponuje nastupující model CP925 **4" palcovým dotykovým displejem**, který usnadní práci s telefonem a zvýší výsledný zážitek při ovládání Vašeho audiokonferenčního meetingu.

Díky vestavěné bluetooth funkci lze spárovat CP925 s Vaším mobilním zařízením s funkcí bluetooth a využít tak tento model pro realizaci hybridní komunikace.

CP925 podporuje **5ti cestnou audiokonferenci**, která umožňuje účastníkům bezproblémovou komunikaci a snižuje náklady pro Vaši společnost.

Celkově poskytuje model CP925 vynikající rovnováhu mezi jednoduchým a uživatelsky přívětivým ovládáním a výkonnými funkcemi, které můžete využít během Vašich audiokonferenčních hovorů.

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571



JOYCE
1-2-3 spojeno

Specifikace

Dosah	6m (360°)	**Comfort Noise Generator (CNG)**	Ano
Datová rozhraní	Ethernet, Wi-Fi (2,4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n), Bluetooth (4.2), U	**Volací funkce**	Přesměrování, přidržení, přepojení, 5-cestná konference
Síťové služby	Fixed IP, DHCP	**Identifikace volajícího (Caller ID)**	Ano
QoS	DiffServ / ToS / VLAN	**Volací plán**	Ano
VoIP standardy	SIPv2	**DTMF**	RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO + SIP INFO
Podpora kodeků	Opus, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buf	**Čekající hovor (CW)**	Ano
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	**Automatický redial**	Ano
Možnost připojení externích mikrofonů	Ano, max. 1 externí mikrofon	**Ztlumit**	Ano
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru	Ano	**SMS**	Ne
Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie	Ano	**Podpora IPv6**	Ano
Zobrazení data a času	Ano	**Napájecí adaptér**	Ne
Lokální tel. seznam	1000	**Management**	web, dotyková obrazovka, auto-konfigurace, TR-069
Vzdálené tel. seznamy	XML, LDAP	**Diagnostika**	trace, syslog
Historie - seznam příchozích hovorů	100	**Rozměry**	285 x 289,5 x 59,1
Historie - seznam odchozích hovorů	100	**Příručky**	Český krátký návod
Historie - seznam zmeškaných hovorů	100	**Záruka**	2
Bezpečnost	SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), heslo pro přihlášení, kryptované konfig	**Značka**	Yealink
Voice Activity Detection (VAD)	Ano		

cena: 17 036,80 Kč s DPH

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571