WELL RTX8630 IP DECT ručka, 2“ TFT LCD, 3 navigační tl.

- ✓ **Wideband audio (HDSP)**
- ✓ **3 programovatelná tlačítka**
- ✓ **2" barevný TFT LCD displej**
- ✓ **Dosah DECT signálu 50 m ve vnitřních prostorách**



WELL RTX buňkový systém vychází vstříc firmám fungujícím ve **velkých prostorách**, kde zaměstnanci potřebují být, v rámci pohybu po rozsáhlém pracovišti, **neustále na lince** a soustředit se na své pracovní procesy (velké sklady, stavby, výrobní prostory, nemocnice, ...).

Tento buňkový systém umožňuje uživateli pohyb po velkém pracovišti bez ohledu na umístění základnové stanice, protože **ručka se automaticky přepojí na základnovou stanici s lepším signálem. Uživatel tak přechod vůbec nezpozoruje a telefonuje dál**.

Základnových stanic lze přitom propojit až 254 v rámci jedné DECT sítě s možností **roamingu** (vytáčení, příjem hovoru z jakékoli základny) i **handoveru** (přecházení v rámci hovoru) mezi těmito stanicemi.

Současně lze do systému registrovat **až 1000 ruček**. WELL RTX buňkový systém **vyhovuje standardům DECT GAP, CAT-iq** .

Nasazení a instalace buňkového systému WELL RTX je velice jednoduché a lze i jednoduše implementovat na stávající PBX.


Telefon WELL RTX8630 podporuje kromě jiného i tyto funkce:

- **vysoká kvalita zvuku** přenášeného hovoru díky „**Wideband audio (HDSP)**“ - 12 radio slotů s až 10 současnými hlasovými kanály. (s **kodeky G.726, G.711**)
- **centrální telefonní seznam** (přes protokoly LDAP nebo XML, Broadsoft)
- aktualizace FW a nastavení „vzduchem“ - Over the air synchronistation

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571

- **napájení** základnových stanic **přes PoE** standard IEEE 802.3af (třída 2) – PoE adaptér je součást balení (základnové stanice se dají napájet přes PoE switch)
- **Dosah DECT signálu je 50 m ve vnitřních a 300 m ve venkovních prostorách**
- **Dosah DECT signálu** je možné **rozšířit přes repeatery** (až 6 na základnu), dosah repeaterů je je dalších 50 m ve vnitřních a 300 m ve venkovních prostorách
- **Auto provisioning** (možnost automatického nastavení systému/ruček vzdáleně přes administraci základnových stanic)
- **podpora IPv6**

Obecné schéma zapojení buňkového řešení WELL RTX:



JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571

Specifikace

Displej - velikost	2.0” TFT-LCD, rozlišení 176x220pixelů, 256000 barev	**Comfort Noise Generator (CNG)**	Ano
VoIP standardy	SIP	**Volací funkce**	Přesměrování, přidržení, přepojení, 3-cestná konference
Podpora kodeků	G.711, G.722, G.726 (s přídavným modulem G.729)	**Identifikace volajícího (Caller ID)**	Ano
Peer-to-Peer Mode	Ano	**DTMF**	RFC2833, RFC2976, RFC3261, RFC3263, RFC3264, RFC3326, RFC3489, R
Počet SIP účtů	až 200 účtů (až 10 různých SIP serverů)	**Čekající hovor (CW)**	Ano
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	**Automatický redial**	Ano
Možnost připojení náhlavní soupravy	Ano, 3,5mm jack	**Ztlumit**	Ano
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru	Ano	**SMS**	Ano
Počet vyzváněcích melodií	6	**Indikace stavu pomocí LED**	Ano, 3 barvy
Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie	Ne	**Upgrade firmwaru**	Ano, bezdrátová aktualizace
Vibrační vyzvánění	Ano	**Napájecí adaptér**	Vstup : 100-240V, 50-60Hz, 250mA Výstup : DC 5,5V, 600mA
Zobrazení data a času	Ano	**Management**	Klávesnice, automatická konfigurace
Lokální tel. seznam	100	**Diagnostika**	RF diagnostika síly signálu na displeji tel.
Vzdálené tel. seznamy	XML, CSV, TXT, Broadsoft	**Rozměry**	142 x 47 x 25
Historie - seznam příchozích hovorů	100	**Příručky**	Český krátký návod
Historie - seznam odchozích hovorů	100	**Záruka**	2
Historie - seznam zmeškaných hovorů	100	**DECT systém**	Buňkový
Bezpečnost	zámek PIN, aut. zámek kláves.	**Značka**	WELL by RTX
Voice Activity Detection (VAD)	Ano		

cena: 5 207,84 Kč s DPH

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571