

SNOM M85 IP65 IP DECT ručka pro M700, 2" LCD, 8 prog. TI



Bezdrátovou ručku Snom M85, lze připojit k základnové stanici Snom M700. Telefon je vybaven 2" **LCD barevným podsvíceným displejem s rozlišením 176x220 pixelů.**

Vysoce výkonná baterie vydrží až 17 hovorových hodin a **až 200 hodin v pohotovostním režimu.**

Tato odolná byla vyvinuta pro nejnáročnější požadavky v každodenní práci. Tento model je zvláště **odolný proti nárazům, nabízí ochranu proti vodě a prachu (IP65)**. Pyšní se nejmodernějšími bezpečnostními funkcemi jako je funkce Dead man nebo poplachová funkce. Díky těmto bezpečnostním prvkům a odolné konstrukci je vhodný pro použití ve zvláštních podmínkách, jako jsou sklady, staveniště apod.

Ručka Vám rovněž nabídne **vysokou kvalitu zvuku**, kterou oceníte i při použití náhlavní soupravy, ručka totiž **disponuje 3,5mm jackem.**

Vyšší uživatelský komfort zajišťuje LED indikace, která upozorňuje na zmeškané hovory, hlasové zprávy nebo stav baterie. Telefon je vybaven technologií Bluetooth a ve spojení se základnou Snom M700 nabízí širokou škálu volacích funkcí jako je záznamník, automatické přeměrování, seznam volání, identifikace volajícího apod.

Nakupujte produkty Snom za výhodnější ceny díky partnerskému programu Snom! Více informací o programu najdete [zde](#).

Specifikace

Displej - velikost	2.4" 240 x 320 pixelů, barevný	Příručky	Český krátký návod
VoIP standardy	SIPv2	Záruka	2
Podpora kodeků	G.722, G.711μ/A, G.723, G.726, G.729, iLBC	Datová rozhraní	DECT CAT-iq2.0
Peer-to-Peer Mode	Ano	Síťové služby	Fixed IP, DHCP, PPPoE
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	NAT	Ne
Možnost připojení náhlavní soupravy	Ano, 3,5mm jack	QoS	DiffServ / ToS / VLAN
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru	Ano	Počet SIP účtů	5
Počet vyzváněcích melodií	9	Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie	Ne
Zobrazení data a času	Ano	Lokální tel. seznam	500
Vzdálené tel. seznamy	XML, LDAP, Broadsoft	Bezpečnost	SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), heslo pro přihlášení, kryptované konfig
Historie - seznam příchozích hovorů	100	Comfort Noise Generator (CNG)	Ano
Historie - seznam odchozích hovorů	100	Volací funkce	Přesměrování, přidržení, přepojení, 3-cestná konference
Historie - seznam zmeškaných hovorů	100	DTMF	RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO + SIP INFO
Voice Activity Detection (VAD)	Ano	Podpora IPv6	Ano
Identifikace volajícího (Caller ID)	Ano	Podpora rozšiřujících modulů	Ne
Volací plán	Ano	Napájecí adaptér	2x 5V DC, 0,6A (jsou součástí balení)
Čekající hovor (CW)	Ano	Management	Web, klávesnice, auto. konfigurace
Automatický redial	Ano	Diagnostika	trace, syslog
Ztlumit	Ano	Rozměry	sluchátko: 175 x 53 x 20 mm, Základna: 153 x 108 x 45 mm
Indikace stavu pomocí LED	Ano	DECT systém	Základní
Upgrade firmwaru	Ano	Výrobce	Snom

cena: 13 820,62 Kč s DPH