

Yeastar NeoGate TA1600, 16 portová FXS brána, 1xRJ21, 1xLAN, rack provedení

- ✓ 16 FXS portů pro připojení analogových telefonů a faxů
- ✓ Plná kompatibilita s protokoly SIP a IAX2
- ✓ Auto Provisioning
- ✓ Podpora protokolu T.38 umožňující odesílání a přijímání faxů
- ✓ Flexibilní pravidla volání
- ✓ Poskytuje zvukovou kompresi ve vysoké kvalitě za použití standardních kodeků



VoIP



TR-069



FAX




Hotline



NAT



Firewall




VLAN



DDNS



VPN



QoS

Yeastar Neogate TA1600 je **analogová/VoIP brána**, která propojuje analogové telefony a faxy s IP telefonními ústřednami. Díky bohaté nabídce funkcí a snadné konfiguraci je ideální pro malé a střední podniky, které chtějí integrovat tradiční telefonní systémy do IP ústředen.

Lze rozšířit také o **kodek G729** (počet licencí je zpoplatněn a odvíjí se od počtu hlasových kanálů).

Specifikace

Ethernet porty	1x 10/100	Hlasové kodeky	G711(alaw, ulaw), G.722, G726, G729a, GSM, ADPCM, Speex
FXS porty pro analogové telefony	16	Přepojení hovoru	Ano
RJ21	ano	Hudba při přepojení	Ano
FXO (PSTN) porty	0	Přesměrování hovoru	Nepodmíněné, Nepřijímání, Nedostupnost, Obsazeno
DHCP server	Ne	Čekající hovor	Ano
DHCP klient	Ano	Jitter buffer	Dynamický
DDNS	Ano	DTMF	RFC2833, SIP INFO, In-band
NTP klient	Ano	Zobrazení čísla volajícího (CLIP)	Ano
SNMP	Ano	Záloha/obnovení konfigurace	Ano/Ano
IPv6	Ne	Možnost upgrade firmwaru	Ano
Firewall	Ano	Indikace stavu pomocí LED diod	Ano
Zabezpečení	TLS, SRTP	Příručky	Česká zkrácená,anglická
QoS	Ano	Napájecí adaptér	Interní 230V
VLAN	Ano	Záruka	2
VPN klient	Ano	Správa zařízení	Web, SSH, Sériový port(RJ45)
VoIP protokoly	SIP/IAX2	Rozměry	440 x 250 x 44 mm

cena: 13 163,59 Kč s DPH