

# Yeastar NeoGate TA800, 8 portová FXS brána, 1xLAN

- ✓ **8 FXS portů pro připojení analogových telefonů a faxů**
- ✓ **Kompatibilní s protokoly SIP a IAX2**
- ✓ **Podpora protokolu T.38**
- ✓ **Webové uživatelské rozhraní**



VoIP



TR-069



FAX




Hotline



NAT



Firewall




VLAN



DDNS



VPN



QoS

**Yeastar Neogate TA800 je analogová/VoIP brána**, která propojuje analogové telefony a faxy s IP telefonními ústřednami.

Díky **bohaté nabídce funkcí a snadné konfiguraci** je ideální pro malé a střední podniky, které chtějí integrovat tradiční telefonní systémy do IP ústředen. Brána poskytuje funkce Přepojení hovoru, Přesměrování hovoru i funkci Čekající hovor nebo Hudba při přepojení.

**Podpora protokolu T.38** umožňuje odesílat a přijímat faxy.

Brána Yeastar NeoGate TA800 poskytuje zvukovou kompresi ve vysoké kvalitě za použití standardních kodeků.

Výhodou brány jsou **flexibilní pravidla volání** a **webové uživatelské rozhraní** pro snadnou konfiguraci a správu.

Lze rozšířit také o **kodek G729** (počet licencí je zpoplatněn a odvíjí se od počtu hlasových kanálů).

JOYCE zajišťuje také plnou technickou podporu pro obchodní partnery i koncové uživatele. S námi máte vždy

aktuální ovladače, příručky či ukázky web managementu. Při reklamaci produktů Yeastar zaručujeme maximální rychlost vyřízení pro Vaši spokojenost.

## Specifikace

<b>Ethernet porty</b>	1x 10/100	<b>Přepojení hovoru</b>	Ano
<b>FXS porty pro analogové telefony</b>	8	<b>Hudba při přepojení</b>	Ano
<b>FXO (PSTN) porty</b>	0	<b>Přesměrování hovoru</b>	Nepodmíněné, Nepřijímání, Nedostupnost, Obsazeno
<b>DHCP klient</b>	Ano	<b>Čekající hovor</b>	Ano
<b>DDNS</b>	Ano	<b>Zobrazení čísla volajícího (CLIP)</b>	Ano
<b>NTP klient</b>	Ano	<b>Jitter buffer</b>	Dynamický
<b>SNMP</b>	Ne	<b>DTMF</b>	RFC2833, SIP INFO, In-band
<b>IPv6</b>	Ne	<b>Správa zařízení</b>	Web, SSH
<b>Firewall</b>	Ano	<b>Záloha/obnovení konfigurace</b>	Ano/Ano
<b>Zabezpečení</b>	TLS, SRTP	<b>Možnost upgrade firmwaru</b>	Ano
<b>QoS</b>	Ano	<b>Indikace stavu pomocí LED diod</b>	Ano
<b>VLAN</b>	Ano	<b>Příručky</b>	Česká zkrácená,anglická
<b>VPN klient</b>	Ano	<b>Napájecí adaptér</b>	Externí 12V, 1A
<b>VoIP protokoly</b>	SIP/IAX2	<b>Záruka</b>	2
<b>Hlasové kodeky</b>	G711(alaw, ulaw), G.722, G726, G729a, GSM, ADPCM, Speex	<b>Rozměry</b>	200 x 137 x 25 mm

cena: 5 820,10 Kč s DPH