

Yeastar NeoGate TA400, 4 portová FXS brána, 1xLAN

- ✓ 4 FXS porty pro připojení analogových telefonů a faxů
- ✓ Plná kompatibilita s protokoly SIP a IAX2
- ✓ Podpora protokolu T.38 umožňující odesílání a přijímání faxů
- ✓ Flexibilní pravidla volání
- ✓ Poskytuje zvukovou kompresi ve vysoké kvalitě za použití standardních kodeků
- ✓ Webové uživatelské rozhraní pro snadnou konfiguraci a správu



VoIP



TR-069



FAX




Hotline



NAT



Firewall




VLAN



DDNS



VPN



QoS

Yeastar Neogate TA400 je analogová/VoIP brána, která propojuje analogové telefony a faxy s IP telefonními ústřednami. Díky bohaté nabídce funkcí a snadné konfiguraci je ideální pro malé a střední podniky, které chtějí integrovat tradiční telefonní systémy do IP ústředny.

Lze rozšířit také o **kodek G729** (počet licencí je zpoplatněn a odvíjí se od počtu hlasových kanálů).

Specifikace

Ethernet porty	1x 10/100	Přepojení hovoru	Ano
FXS porty pro analogové telefony	4	Přesměrování hovoru	Nepodmíněné, Nepřijímání, Nedostupnost, Obsazeno
FXO (PSTN) porty	0	Čekající hovor	Ano
DHCP klient	Ano	Hudba při přepojení	Ano
DDNS	Ano	Jitter buffer	Dynamický
NTP klient	Ano	DTMF	RFC2833, SIP INFO, In-band
SNMP	Ne	Zobrazení čísla volajícího (CLIP)	Ano
IPv6	Ne	Správa zařízení	Web, SSH
Firewall	Ano	Záloha/obnovení konfigurace	Ano/Ano
Zabezpečení	TLS, SRTP	Možnost upgrade firmwaru	Ano
QoS	Ano	Indikace stavu pomocí LED diod	Ano
VLAN	Ano	Příručky	Česká zkrácená,anglická
VPN klient	Ano	Napájecí adaptér	Externí 12V, 1A
VoIP protokoly	SIP/IAX2	Záruka	2
Hlasové kodeky	G711(alaw, ulaw), G.722, G726, G729a, GSM, ADPCM, Speex	Rozměry	200 x 137 x 25 mm

cena: 3 645,73 Kč s DPH