

Yealink SIP-T23G IP tel.,PoE,2,8" 132x64 LCD,3 prog.tl.,GigE

- ✓ HD Voice
- ✓ Duální 1Gb/s ethernetový port
- ✓ 3 programovatelná tlačítka
- ✓ Podpora IPv6



VoIP telefon Yealink SIP-T23G je základní manažerský model řady SIP-T2. Je vybaven **podsvíceným 2,8" grafickým LCD displejem** s rozlišením 132x64 pixelů. Technologie **HD Voice** zajišťuje vysokou kvalitu přenášeného zvuku. Uživatelský komfort zajišťují funkce Caller ID, možnost nastavení vlastní vyzváněcí melodie a mnoho dalších.

Telefon nabízí **tři SIP účty** a **duální 1Gb/s switch**. Tři programovatelná tlačítka umožňují díky dvoubarevným diodám sledovat stav linky (BLF/BLA) a na displeji jim přiřadit vlastní popisek. K dispozici je **velký telefonní seznam na 1000 kontaktů**, **podpora Broadsoft** telefonních seznamů, ale i **XML seznamu**. Integrace s významnými IP PBX systémy (3CX, Asterisk, Broadsoft Broadworks, atd.) podporuje nasazení telefonu v nejmodernějších síťových infrastrukturách.

Telefon Yealink SIP-T23G podporuje **napájení PoE**, proto v jeho balení nenajdete síťový adaptér. Telefon snadno připevníte i na stěnu nebo k němu připojíte náhlavní soupravu.

Stejně jako ostatní telefony Yealink řady SIP-T má také SIP-T23G **českou lokalizaci displeje i web managementu**. Slovenskou lokalizaci připravujeme.

JOYCE zajišťuje také plnou technickou podporu pro obchodní partnery i koncové uživatele. S námi máte vždy aktuální ovladače, příručky či ukázky web managementu. Při reklamacích produktů Yealink zaručujeme maximální rychlost vyřízení pro Vaši spokojenost.

Telefon Yealink SIP-T23G podporuje PoE napájení! V balení tak nenajdete síťový adaptér.

Specifikace

Datová rozhraní	Ethernet	Comfort Noise Generator (CNG)	Ano
Sítové služby	Fixed IP, DHCP, PPPoE	Volací funkce	Přesměrování, přidržení, přepojení, 3-cestná konference
NAT	Ne	Identifikace volajícího (Caller ID)	Ano
QoS	DiffServ / ToS / VLAN	Volací plán	Ano
Displej - typ	Černobílý	DTMF	RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO+SIP INFO
Displej - velikost	LCD grafický 132x64 pixelů	Čekající hovor (CW)	Ano
VoIP standardy	SIPv2	Automatický redial	Ano
Podpora kodeků	G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buf	Ztlumit	Ano
Peer-to-Peer Mode	Ano	SMS	Ano
Počet SIP účtů	3	Open API	XML aplikace, Action URL, Active URI, Push XML
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	Indikace stavu pomocí LED	Ano
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru	Ano	Upgrade firmwaru	Ano
Počet vyzváněcích melodií	7	Automatická konfigurace	Ano
Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie	Ano	Podpora IPv6	Ano
Zobrazení data a času	Ano	Podpora rozšiřujících modulů	Ne
Lokální tel. seznam	1000	Napájecí adaptér	5V DC, 0,6A (není součástí balení)
Vzdálené tel. seznamy	XML, LDAP, Broadsoft	PoE spotřeba	Max. 6,44
Počet programovatelných tlačítek	3	Management	Web, klávesnice, auto. konfigurace
Historie - seznam příchozích hovorů	100	Diagnostika	trace, syslog
Historie - seznam odchozích hovorů	100	Rozměry	185 x 200 x 90
Historie - seznam zmeškaných hovorů	100	Hmotnost	770
Bezpečnost	SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), heslo pro přihlášení, kryptované konfig	Příručky	Český krátký návod
Voice Activity Detection (VAD)	Ano	Záruka	2

cena: 3 119,38 Kč s DPH