

Yealink SIP-T41S IP tel., PoE, 2,7" 192x64 LCD, 15 prog.tl.

- ✓ Opus HD kodek
- ✓ 6 SIP účtů
- ✓ 15 programovatelných tlačítek
- ✓ USB 2.0



Elegantní manažerský telefon Yealink SIP-T41S je nejnižším modelem řady Yealink SIP-T4S s kovovou lištou. Je vybaven 2,7" černobílým podsvíceným LCD displejem s rozlišením 192x64 pixelů. Atraktivní čistý design s kovovou lištou sluší každé moderní kanceláři.

Telefon podporuje kodek Opus, který se postará o vysoce kvalitní zvuk. Opus podporuje 8 kHz (narrowband) a 16 kHz (wideband) vzorkovací frekvenci.



Telefon Yealink SIP-T41S disponuje hned **šesti SIP účty** a **duálním 100Mb/s switchem** (router & switch). Nabízí **15 programovatelných tlačítek**, kterým lze přiřadit jednu z 27 různých funkcí. Telefon disponuje také **barevnou indikací pomocí LED diod** a několika posvětlenými tlačítky (hlasitý odposlech, sluchátka, ztlumený mikrofon). Podporuje také až **3-cestnou skupinovou konferenci** a díky podpoře EHS k němu snadno připojíte bezdrátová sluchátka.

Při integraci s USB Dect Donglem Yealink DD10K je možné proměnit telefon Yealink T41S v DECTový telefon s výhodami pevného telefonu a umožní spárování se základnou Yealink W60B nebo W52P.

Telefon nabízí **lokální telefonní seznam na 1 000 kontaktů**, podporuje také vzdálené telefonní seznamy Broadsoft, XML či LDAP. V telefonu Yealink SIP-T41S najdete bohatou nabídku volacích funkcí, jako jsou přepojení, podržení hovoru či přesměrování hovoru a jiné.

Pro vyšší uživatelský komfort telefon zobrazuje na displeji datum a čas, nabízí na výběr 9 vyzváněcích tónů a lze do něj nahrát i **vlastní vyzváněcí melodii**.

Díky **podpoře IPv6 a integraci s významnými IP PBX systémy** (3CX, Asterisk, Broadsoft,..) je telefon možné použít i v nejmodernějších síťových strukturách. Telefon **má českou lokalizaci displeje i webového managementu**. Slovenskou lokalizaci připravujeme.

Telefon Yealink SIP-T41S podporuje PoE napájení! V balení tak nenajdete síťový adaptér.

JOYCE zajišťuje také plnou technickou podporu pro obchodní partnery i koncové uživatele. S námi máte vždy aktuální ovladače, příručky či ukázky web managementu. Při reklamacích produktů Yealink zaručujeme maximální rychlost vyřízení pro Vaši spokojenost.

Specifikace

Datová rozhraní	Ethernet	Comfort Noise Generator (CNG)	Ano
Sítové služby	Fixed IP, DHCP, PPPoE	Volací funkce	Přesměrování, přidržení, přepojení, 3-cestná konference
NAT	NAT (vypnuta v defaultu), DHCP server	Identifikace volajícího (Caller ID)	Ano
QoS	DiffServ / ToS / VLAN	Volací plán	Ano
Displej - typ	Černobílý	DTMF	RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO+SIP INFO
Displej - velikost	2.7	Čekající hovor (CW)	Ano
VoIP standardy	SIPv2	Automatický redial	Ano
Podpora kodeků	Opus, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buf	Ztlumit	Ano
Peer-to-Peer Mode	Ano	SMS	Ne
Počet SIP účtů	6	Open API	XML aplikace, Action URL, Active URI, Push XML
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	Indikace stavu pomocí LED	Ano
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru	Ano	Upgrade firmwaru	Ano
Počet vyzváněcích melodií	9	Automatická konfigurace	Ano
Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie	Ano	Podpora IPv6	Ano
Zobrazení data a času	Ano	Podpora rozšiřujících modulů	Ne
Lokální tel. seznam	1000	Napájecí adaptér	5V DC, 1,2A (není součástí balení)
Vzdálené tel. seznamy	XML, LDAP, Broadsoft	PoE spotřeba	Max. 3,2
Počet programovatelných tlačítek	15	Management	Web, klávesnice, auto. konfigurace
Historie - seznam příchozích hovorů	100	Diagnostika	trace, syslog
Historie - seznam odchozích hovorů	100	Rozměry	212 x 189 x 175
Historie - seznam zmeškaných hovorů	100	Hmotnost	770
Bezpečnost	SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), heslo pro přihlášení, kryptované konfig	Příručky	Český krátký návod
Voice Activity Detection (VAD)	Ano	Záruka	2

cena: 4 378,99 Kč s DPH