

Yealink SIP-T46S IP tel., PoE, 4,3" bar. LCD, 27 prog.tl., GigE

- ✓ Česká/slovenská lokalizace
- ✓ Integrovaný USB port
- ✓ 27 programovatelných tlačítek
- ✓ 4,3" barevný TFT LCD displej
- ✓ Opus HD kodek



Představujeme špičkový manažerský VoIP telefon **Yealink SIP-T46S**, přímého nástupce IP telefonu Yealink SIP-T46G. Telefon prošel novou hardwarovou revizí pro vyšší stabilitu a rychlost. Disponuje bohatou funkční výbavou a barevným 4,3" TFT-LCD displejem s rozlišením 480x272 pixelů.

Plnohodnotná **podpora Broadsoft** umožňuje pomocí Broadsoft UC zobrazovat i takové detaily, jako jsou fotografie u kontaktů. Vše zabaleno do atraktivního designu a ve vysoce kvalitním provedení.

Podpora **IPv6**, duální **1 Gb/s ethernetový port**, podpora EHS pro bezdrátové náhlavní soupravy, integrace s významnými IP PBX systémy (3CX, Asterisk a Broadsoft Broadworks) umožňují nasazení i v nejmodernějších síťových infrastrukturách.

Zařízení podporuje kodek Opus, který se postará o vysoce kvalitní zvuk. Opus podporuje 8 kHz (narrowband) a 16 kHz (wideband) vzorkovací frekvenci.



Novinkou je **integrováný USB port**, přes který lze pomocí Bluetooth dongle připojit i Bluetooth náhlavní soupravu. Telefon Yealink SIP-T46S **má českou i slovenskou lokalizaci displeje a webového managementu**, jeho ovládání je tak velmi jednoduché a intuitivní.

Telefon má **27 programovatelných tlačítek**, ke kterým lze nastavit až 27 různých funkcí.

K telefonu Yealink SIP-T46S lze připojit **až 6 externích rozšiřujících modulů** s LCD displejem a celkem až 240 pozicemi pro uložení kontaktů s BLF/BLA funkcemi (obsazeno/volno na lince).

Telefon podporuje napájení PoE, proto v jeho balení nenajdete síťový adaptér.

JOYCE zajišťuje také plnou technickou podporu pro obchodní partnery i koncové uživatele. S námi máte vždy aktuální ovladače, příručky či ukázky web managementu. Při reklamacích produktů Yealink zaručujeme maximální rychlost vyřízení pro Vaši spokojenost.

Specifikace

Datová rozhraní	Ethernet, 1x USB (pro Bluetooth handsfree)	Comfort Noise Generator (CNG)	Ano
Síťové služby	Fixed IP, DHCP, PPPoE	Volací funkce	Přesměrování, přidržení, přepojení, 3-cestná konference
NAT	NAT (vypnuta v defaultu), DHCP server	Identifikace volajícího (Caller ID)	Ano
QoS	DiffServ / ToS / VLAN	Volací plán	Ano
Displej - typ	Barevný	DTMF	RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO+SIP INFO
Displej - velikost	4,3" TFT-LCD, rozlišení 480x272 pix, 16,7M barev	Čekající hovor (CW)	Ano
VoIP standardy	SIPv2	Automatický redial	Ano
Podpora kodeků	Opus, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buf	Ztlumit	Ano
Peer-to-Peer Mode	Ano	SMS	Ne
Počet SIP účtů	16	Open API	XML aplikace, Action URL, Active URI, Push XML
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	Indikace stavu pomocí LED	Ano
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru	Ano	Upgrade firmwaru	Ano
Počet vyzváněcích melodií	9	Automatická konfigurace	Ano
Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie	Ano	Podpora IPv6	Ano
Zobrazení data a času	Ano	Podpora rozšiřujících modulů	Ano
Lokální tel. seznam	1000	Napájecí adaptér	5V DC, 2A (není součástí balení)
Vzdálené tel. seznamy	XML, LDAP, Broadsoft	PoE spotřeba	Max. 7,96
Počet programovatelných tlačítek	27	Management	Web, klávesnice, auto. konfigurace
Historie - seznam příchozích hovorů	100	Diagnostika	trace, syslog
Historie - seznam odchozích hovorů	100	Rozměry	244 x 213 x 185
Historie - seznam zmeškaných hovorů	100	Hmotnost	1050
Bezpečnost	SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), heslo pro přihlášení, kryptované konfig	Příručky	Česká
Voice Activity Detection (VAD)	Ano	Záruka	2

cena: 8 470,- Kč s DPH