

Yealink SIP-T48S IP tel., PoE, 7" bar.LCD, 29 prog.tl., GigE

- ✓ 7" dotykový TFT-LCD displej
- ✓ Opus HD kodek
- ✓ Integrovaný USB port
- ✓ Česká/slovenská lokalizace



Prémiový manažerský VoIP telefon Yealink SIP-T48S je nejvyšší model řady SIP-T4x a jedná se o přímého nástupce VoIP telefonu Yealink SIP-T48G. Telefon nabízí novou hardwarovou revizi pro vyšší stabilitu a rychlost. Disponuje velkým **dotykovým 7" TFT-LCD displejem** s rozlišením 800x480 pixelů.

Plnohodnotná podpora Broadsoft umožňuje pomocí Broadsoft UC zobrazovat i takové detaily, jako jsou **fotografie u kontaktů**. Vše zabaleno do prémiového designu a ve vysoce kvalitním provedení

Pro maximální komfort uživatele telefon umožňuje výběr z 8 vyzváněcích tónů a lze do něj také nahrát **vlastní vyzváněcí melodii**. Nechybí ani tlačítka pro hlasitý odposlech, redial či podsvětlená tlačítka pro připojenou náhlavní soupravu nebo ztlumení mikrofonu.

Samozřejmostí je **podpora XML/LDAP**, telefon má také **integrováný USB port**, přes který lze pomocí Bluetooth dongle připojit i Bluetooth náhlavní soupravu. Telefon má 29 programovatelných tlačítek s podporou BLF/BLA funkcí (obsazeno/volno na lince).

Telefon Yealink SIP-T48S **má českou i slovenskou lokalizaci displeje a web managementu**, jeho ovládání je tak velmi jednoduché a intuitivní.

Zařízení podporuje kodek Opus, který se postará o vysoce kvalitní zvuk. Opus podporuje 8 kHz (narrowband) a 16 kHz (wideband) vzorkovací frekvenci.



K telefonu Yealink SIP-T48S lze připojit až **6 externích rozšiřujících modulů**, např. Yealink EXP40 s LCD displejem, a celkem až 240 pozicemi pro uložení kontaktů s BLF/BLA funkcemi.

Telefon Yealink SIP-T48S podporuje PoE napájení! V balení tak nenajdete síťový adaptér.

JOYCE zajišťuje také plnou technickou podporu pro obchodní partnery i koncové uživatele. S námi máte vždy aktuální ovladače, příručky či ukázky web managementu. Při reklamacích produktů Yealink zaručujeme maximální rychlost vyřízení pro Vaši spokojenost.

Specifikace

Datová rozhraní	Ethernet, 1x USB (pro Bluetooth handsfree)	Comfort Noise Generator (CNG)	Ano
Síťové služby	Fixed IP, DHCP, PPPoE	Volací funkce	Přesměrování, přidržení, přepojení, 3-cestná konference
NAT	NAT (vypnuta v defaultu), DHCP server	Identifikace volajícího (Caller ID)	Ano
QoS	DiffServ / ToS / VLAN	Volací plán	Ano
Displej - typ	Barevný	DTMF	RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO+SIP INFO
Displej - velikost	7" TFT-LCD dotykový, rozlišení 800x480 pix	Čekající hovor (CW)	Ano
VoIP standardy	SIPv2	Automatický redial	Ano
Podpora kodeků	Opus, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buf	Ztlumit	Ano
Peer-to-Peer Mode	Ano	SMS	Ne
Počet SIP účtů	16	Open API	XML aplikace, Action URL, Active URI, Push XML
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	Indikace stavu pomocí LED	Ano
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru	Ano	Upgrade firmwaru	Ano
Počet vyzváněcích melodií	8	Automatická konfigurace	Ano
Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie	Ano	Podpora IPv6	Ano
Zobrazení data a času	Ano	Podpora rozšiřujících modulů	Ano
Lokální tel. seznam	1000	Napájecí adaptér	5V DC, 2A (není součástí balení)
Vzdálené tel. seznamy	XML, LDAP, Broadsoft	PoE spotřeba	Max. 10,54
Počet programovatelných tlačítek	29	Management	Web, klávesnice, auto. konfigurace
Historie - seznam příchozích hovorů	100	Diagnostika	trace, syslog
Historie - seznam odchozích hovorů	100	Rozměry	265 x 225 x 185
Historie - seznam zmeškaných hovorů	100	Hmotnost	1200
Bezpečnost	SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), heslo pro přihlášení, kryptované konfig	Příručky	Česká
Voice Activity Detection (VAD)	Ano	Záruka	2

cena: 10 988,01 Kč s DPH