

# Yealink SIP-T40G IP tel., PoE, 2,3" 132x64 LCD, 3 prog.tl., GigE

- ✓ 3 SIP účty
- ✓ Technologie Optima HD
- ✓ Gigabitový ethernetový port
- ✓ 3 programovatelná tlačítka
- ✓ Podpora PoE napájení
- ✓ Česká / slovenská lokalizace



Elegantní manažerský telefon Yealink SIP-T40G je nejnižším modelem Yealink řady T4x a nahrazuje IP telefon Yealink SIP-T40P. Je vybaven 2,3" černobílým podsvíceným LCD displejem s rozlišením 132x64 pixelů. **Technologie Optima HD** se postará o vysoce kvalitní zvuk. Atraktivní čistý design v tónech černé se skvěle hodí do moderních prostor.

Telefon Yealink SIP-T40G disponuje hned **třemi SIP účty** a **duálním 1Gb/s switchem** (router & switch). Nabízí 3 **programovatelné tlačítka**, kterým lze přiřadit jednu z 27 různých funkcí. Telefon disponuje také **barevnou LED indikací** a několika účelovými tlačítky (hlasitý odposlech, sluchátka, ztlumený mikrofon). Podporuje rovněž až **3-cestnou skupinovou konferenci** a díky podpoře EHS jej snadno spárujete s bezdrátovými sluchátky.

Zařízení nabízí **lokální telefonní seznam na 1 000 kontaktů**, podporuje také vzdálené telefonní seznamy Broadsoft, XML či LDAP. V telefonu Yealink SIP-T40G najdete bohatou nabídku volacích funkcí, jako jsou přepojení, podržení hovoru či přesměrování hovoru a jiné.

Pro větší přehled se na displeji zobrazuje datum a čas. Telefon je možné personalizovat - umožňuje výběr z 9 vyzváněcích tónů a lze do něj nahrát i **vlastní vyzváněcí melodii**.

Díky **podpoře IPv6** a **integraci s významnými IP PBX systémy** (3CX, Asterisk, Broadsoft,..) je telefon možné použít i v nejmodernějších síťových strukturách. Telefon **má českou i slovenskou lokalizaci displeje i webového managementu**.

**Telefon Yealink SIP-T40G podporuje PoE napájení, v jeho balení tak nenajdete síťový adaptér.**

**JOYCE zajišťuje také plnou technickou podporu pro obchodní partnery i koncové uživatele. S námi máte vždy aktuální ovladače, příručky či ukázky web managementu. Při reklamacích produktů Yealink zaručujeme maximální rychlost vyřízení pro Vaši spokojenost.**

## Specifikace

<b>Datová rozhraní</b>	Ethernet	<b>Comfort Noise Generator (CNG)</b>	Ano
<b>Sítové služby</b>	Fixed IP, DHCP, PPPoE	<b>Volací funkce</b>	Přesměrování, přidržení, přepojení, 3-cestná konference
<b>NAT</b>	NAT (vypnuta v defaultu), DHCP server	<b>Identifikace volajícího (Caller ID)</b>	Ano
<b>QoS</b>	DiffServ / ToS / VLAN	<b>Volací plán</b>	Ano
<b>Displej - typ</b>	Černobílý	<b>DTMF</b>	RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO+SIP INFO
<b>Displej - velikost</b>	2,3" rozlišení 132x64 pixelů	<b>Čekající hovor (CW)</b>	Ano
<b>VoIP standardy</b>	SIPv2	<b>Automatický redial</b>	Ano
<b>Podpora kodeků</b>	Opus, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buf	<b>Ztlumit</b>	Ano
<b>Peer-to-Peer Mode</b>	Ano	<b>SMS</b>	Ne
<b>Počet SIP účtů</b>	3	<b>Open API</b>	XML aplikace, Action URL, Active URI, Push XML
<b>Hlasité telefonování (Hands-Free)</b>	Ano	<b>Indikace stavu pomocí LED</b>	Ano
<b>Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru</b>	Ano	<b>Upgrade firmwaru</b>	Ano
<b>Počet vyzváněcích melodií</b>	9	<b>Automatická konfigurace</b>	Ano
<b>Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie</b>	Ano	<b>Podpora IPv6</b>	Ano
<b>Zobrazení data a času</b>	Ano	<b>Podpora rozšiřujících modulů</b>	Ne
<b>Lokální tel. seznam</b>	1000	<b>Napájecí adaptér</b>	5V DC, 0,6A (není součástí balení)
<b>Vzdálené tel. seznamy</b>	XML, LDAP, Broadsoft	<b>Management</b>	Web, klávesnice, auto. konfigurace
<b>Počet programovatelných tlačítek</b>	3	<b>Diagnostika</b>	trace, syslog
<b>Historie - seznam příchozích hovorů</b>	100	<b>Rozměry</b>	212 x 189 x 175
<b>Historie - seznam odchozích hovorů</b>	100	<b>Hmotnost</b>	1140
<b>Historie - seznam zmeškaných hovorů</b>	100	<b>Příručky</b>	Český krátký návod
<b>Bezpečnost</b>	SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), heslo pro přihlášení, kryptované konfig	<b>Záruka</b>	2
<b>Voice Activity Detection (VAD)</b>	Ano		

cena: 3 749,79 Kč s DPH