

Yealink SIP-T57W, IP tel., PoE, 7" bar. LCD, 29 prog. tl., GigE

- ✓ **7" barevný polohovatelný dotykový displej**
- ✓ **Vestavěné Bluetooth, Wi-Fi**
- ✓ **Duální gigabitový ethernetový port**
- ✓ **Technologie HD Voice s Yealink Acoustic Shield**
- ✓ **USB port pro nahrávání hovorů**



Yealink T57W je určen pro náročné uživatele, manažery, kteří denně potřebují komunikovat s týmem, obchodními partnery či zákazníky. Telefon poskytuje pokročilé funkce pro telefonování, HD přenos zvuku a velkou flexibilitu.

Telefon disponuje elegantním designem, velkým displejem s podsvícením a vysokým rozlišením. Plně nastavitelný displej poté splňuje potřeby sledování obrazovky v různých úhlech nebo za různých světelných podmínek.

Skvělá kvalita zvuku je zajištěna díky technologii Yealink Acoustic Shield, která využívá více mikrofonů k vytvoření virtuálního "štítu" mezi reproduktorem a vnějším zdrojem zvuku. Při zapnutí této funkce dochází k blokování či ztlumení zvuků zvenčí, takže je vás na druhé straně zřetelně a dobře slyšet. Je tedy ideálním kandidátem do rušných a hlučných pracovních prostor, jako jsou call centra a kancelářské prostory.



Zajímavým bonusem tohoto telefonu je možnost okamžitého sdílení obsahu s druhou stranou. Tato funkcionality umožňuje rychlou diskuzi a urychluje rozhodování.

Telefon podporuje kompatibilitu DECTových bezdrátových telefonů prostřednictvím donglu Yealink DD10K. Můžete si tak bezproblémově přepínat hovory mezi stolním telefonem a bezdrátovým telefonem na DECTové bázi.

V zařízení také najdete vestavěný Bluetooth a USB 2.0 pro nahrávání hovorů. Telefon rovněž disponuje vestavěným 5GHz WiFi modulem, díky kterému je možné telefon použít v místech, kde chybí strukturovaná kabeláž. Připojení pomocí WiFi je rychlé a stabilní.

K telefonu také můžete připojit expanzní modul Yealink EXP50.

Specifikace

USB rozhraní	2.0	Podpora kodeků	G.722, G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, Opus
Datová rozhraní	2x Gigabit Ethernet, WiFi(vestavěné), Bluetooth(vestavěné), USB	Peer-to-Peer Mode	Ano
Síťové služby	Fixed IP, DHCP, PPPoE	Lokální tel. seznam	1000
NAT	Ano	Vzdálené tel. seznamy	XML, LDAP
QoS	802.1p/q, DSCP	Nahrávání hovorů	Ano, na USB
Displej - typ	Barevný	Voice Activity Detection (VAD)	Ano
Displej - velikost	7" TFT-LCD dotykový, rozlišení 800x480 pix	Comfort Noise Generator (CNG)	Ano
VoIP standardy	SIP	Identifikace volajícího (Caller ID)	Ano
Počet SIP účtů	16	DTMF	RFC2833, SIP INFO, INBAND
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	Upgrade firmwaru	Ano
Zobrazení data a času	Ano	Automatická konfigurace	Ano
Počet programovatelných tlačítek	10	Záruka	2
Volací funkce	Přesměrování, přidržení, přepojení	USB rozhraní	1x USB 2.0
Čekající hovor (CW)	Ano	Kamera	Ne
Příručky	Český krátký návod	Napájecí adaptér	5V DC, 2A (není součástí balení)

cena: 13 308,79 Kč s DPH