

Yealink VP59 IP tel., 8" bar. LCD, 27 prog. tl., GigE, VCS

- ✓ 8" IPS LCD dotykový displej
- ✓ Integrované Bluetooth a WiFi
- ✓ Full HD kamera
- ✓ HDMI výstup
- ✓ Bezdrátové sdílení obsahu z notebooku
- ✓ Lokální nahrávání hovorů na USB
- ✓ OS Android 7.1



Telefon nabízí kvalitní **8" dotykový IPS LCD displej s rozlišením 1280 x 800 pixelů**, a přenos videa a zvuku v HD kvalitě.

Telefon má integrovanou polohovací kameru s Full HD rozlišením 1920x1080 pixelů, účastníci videohovoru vás tak uvidí ve Full HD rozlišení.

Umožňuje tak velmi kvalitní připojení k videokonferenci se zaměstnanci či strategickými obchodními partnery.

Telefon se také může pochlubit duální **Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)**, **Bluetooth ve standartu 4.2 s EDR a výstupem HDMI.**

Dalšími užitečnými funkcemi jsou programovatelné tlačítka, centralizované notifikace a rozšířené ovládací centrum. Díky vestavěnému USB dokáže telefon hovory i nahrávat, popřípadě přenášet snímky obrazovky.

VP59 je možné propojit s externím zobrazovacím zařízením přes hdmi kabel. Společně s kvalitní kamerou je telefon vhodný pro týmové videokonference v počtu 1-3 lidí.

V probíhající videokonferenci telefon umožňuje nasdílet plochu z připojeného notebooku a vysílat obraz všem účastníkům konference. A to vše bezdrátově. Pouze stačí k notebooku připojit bezdrátový USB dongle Yealink WPP20.

Díky **podpoře IPv6** a **integraci s významnými IP PBX systémy** (3CX, Asterisk, Broadsoft,..) je telefon možné použít i v nejmodernějších síťových strukturách.

Telefon **má českou i slovenskou lokalizaci displeje i webového managementu**, nemusíte si tak lámat hlavu s cizím jazykem.

Oproti předchozí verzi Yealink SIP T49G nabízí tento telefon operační systém Android 7.1, větší úhel záběru kamery(až 84°), možnost sdílení plochy počítače přes telefon a umožňuje již i PoE napájení.

Jednotlivé verze VP59(VCS, Teams) jsou Hardwarově odlišné a není možné mezi nimi přecházet.

Pokud vyžadujete využití více než jednoho SIP účtu, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení

JOYCE zajišťuje také plnou technickou podporu pro obchodní partnery i koncové uživatele. S námi máte vždy aktuální ovladače, příručky či ukázky web managementu. Při reklamacích produktů Yealink zaručujeme maximální rychlost vyřízení pro Vaši spokojenost.

Specifikace

USB rozhraní	2.0	Vzdálené tel. seznamy	XML, LDAP
Datová rozhraní	2x Gigabit Ethernet, WiFi(vestavěné), Bluetooth(vestavěné), USB	Nahrávání hovorů	Ano, na USB
Síťové služby	Fixed IP, DHCP, PPPoE	Počet programovatelných tlačítek	27
NAT	Ano	Voice Activity Detection (VAD)	Ano
QoS	802.1p/q, DSCP	Comfort Noise Generator (CNG)	Ano
Displej - typ	Barevný dotykový	DTMF	RFC2833, SIP INFO, INBAND
Displej - velikost	8" IPS LCD, dotykový, rozlišení 1280x800 px	Čekající hovor (CW)	Ano
VoIP standardy	SIP	Podpora IPv6	Ano
Počet SIP účtů	1	Video rozlišení	1920x1080px, 30fps
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	Sdílení plochy	Ano, vysílá i přijímá
Lokální tel. seznam	1000	Napájecí adaptér	12V DC, 1A (není součástí balení)

cena: 25 871,01 Kč s DPH