Yealink SIP-T43U IP tel., PoE, 3,7" 360x160 LCD, 21 prog.tl.

- ✓ **Opus HD kodek**
- ✓ **12 SIP účtů**
- ✓ **21 programovatelných tlačítek**
- ✓ **2x USB 2.0**



Elegantní manažerský telefon Yealink SIP-T43U je dalším modelem řady Yealink SIP-T4U s kovovou lištou. Je vybaven 3,7" černobílým podsvíceným LCD displejem s rozlišením 360x160 pixelů. Atraktivní čistý design s kovovou lištou sluší každé moderní kanceláři.

Telefon podporuje kodek Opus, který se postará o vysoce kvalitní zvuk. Opus podporuje 8 kHz (narrowband) a 16 kHz (wideband) vzorkovací frekvenci.

Hlavní výhodou oproti předchozí řadě S je **druhý port USB**, pro přidání jakéhokoliv USB donglu nebo náhlavní soupravy. Má také **kompletně nový HW**, takže jsou minimalizovány prodlevy při načítání a bootování systému.



Telefon Yealink SIP-T43U disponuje hned **dvanácti SIP účty** a **duálním 1Gb/s switchem** (router & switch). Nabízí **21 programovatelných tlačítek**, kterým lze přiřadit jednu z 27 různých funkcí. Telefon disponuje také **barevnou indikací pomocí LED diod** a několika posvětlenými tlačítky (hlasitý odposlech, sluchátka, ztlumený mikrofon). Podporuje také až **3-cestnou skupinovou konferenci** a díky podpoře druhého USB rozhraní k němu snadno připojíte bezdrátová(DECT) sluchátka.

Telefon nabízí **lokální telefonní seznam na 1 000 kontaktů**, podporuje také vzdálené telefonní seznamy

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571

Broadsoft, XML či LDAP. V telefonu Yealink SIP-T42U najdete bohatou nabídku volacích funkcí, jako jsou přepojení, podržení hovoru či přesměrování hovoru a jiné.

Pro vyšší uživatelský komfort telefon zobrazuje na displeji datum a čas, nabízí na výběr 9 vyzváněcích tónů a lze do něj nahrát i **vlastní vyzváněcí melodii**.

Díky **podpoře IPv6** a **integraci s významnými IP PBX systémy** (3CX, Asterisk, Broadsoft,..) je telefon možné použít i v nejmodernějších síťových strukturách. Telefon má českou lokalizaci displeje i webového managementu. Rozhraní telefonu je pak možné přepnout také do slovenské lokalizace.

Telefon Yealinik SIP-T43U je budoucí přímou náhradou již stávajícího telefonu T27G.

Telefon Yealink SIP-T43U podporuje PoE napájení! V balení tak nenajdete síťový adaptér.

JOYCE zajišťuje také plnou technickou podporu pro obchodní partnery i koncové uživatele. S námi máte vždy aktuální ovladače, příručky či ukázky web managementu. Při reklamacích produktů Yealink zaručujeme maximální rychlost vyřízení pro Vaši spokojenost.

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571

Specifikace

Datová rozhraní	2-port Gigabit Ethernet switch (RJ45)	**Comfort Noise Generator (CNG)**	Ano
Síťové služby	Fixed IP, DHCP, PPPoE	**Volací funkce**	Přesměrování, přidržení, přepojení, 3-cestná konference
NAT	NAT (vypnuta v defaultu), DHCP server	**Identifikace volajícího (Caller ID)**	Ano
QoS	DiffServ / ToS / VLAN	**Volací plán**	Ano
Displej - typ	Černobílý	**DTMF**	RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO+SIP INFO
Displej - velikost	3,7	**Čekající hovor (CW)**	Ano
VoIP standardy	SIPv2	**Automatický redial**	Ano
Podpora kodeků	Opus, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buf	**Ztlumit**	Ano
Peer-to-Peer Mode	Ano	**SMS**	Ne
Počet SIP účtů	12	**Open API**	XML aplikace, Action URL, Active URI, Push XML
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	**Indikace stavu pomocí LED**	Ano
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru	Ano	**Upgrade firmwaru**	Ano
Počet vyzváněcích melodií	9	**Automatická konfigurace**	Ano
Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie	Ano	**Podpora IPv6**	Ano
Zobrazení data a času	Ano	**Podpora rozšiřujících modulů**	Ne
Lokální tel. seznam	1000	**Napájecí adaptér**	5V DC, 2A (není součástí balení)
Vzdálené tel. seznamy	XML, LDAP, Broadsoft	**PoE spotřeba**	Max. 3,2
Počet programovatelných tlačítek	21	**Management**	Web, klávesnice, auto. konfigurace
Historie - seznam příchozích hovorů	100	**Diagnostika**	trace, syslog
Historie - seznam odchozích hovorů	100	**Příručky**	Český krátký návod
Historie - seznam zmeškaných hovorů	100	**Záruka**	2
Bezpečnost	SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), heslo pro přihlášení, kryptované konfig	**USB rozhraní**	2.0
Voice Activity Detection (VAD)	Ano		

cena: 4 809,75 Kč s DPH

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571